



Das besondere Angebot: 5/2-Wege-Magnetventil, G 1/8" und G 1/4" mit Handbetätigung

Diese Ventile erfüllen die Marktanforderung nach kleinen Baumaßen und hohem Durchfluss ebenso wie die Serie „G“ Grundplattenmontage. Als Einzelventil oder als Ventil für das neue Grundplattensystem mit unterschiedlichen Befestigungsmöglichkeiten einschließlich DIN-Schieneaufbau, bietet diese Ventilreihe hohe Anwendungsflexibilität.



| | G 1/8" | G 1/4" |
|-------------------|---|--------------|
| ■ Arbeitsdruck: | 2 ... 10 bar | |
| ■ Nennweite: | 5 mm | 7 mm |
| ■ Nenndurchfluss: | 650 l/min. | 1.250 l/min. |
| ■ Spannung: | AC = 230 V / 110 V / 24 V DC = 12 V / 24 V | |



Bestellschlüssel

| Anschluss | Typ |
|---------------|--------------|
| G 1/8" | MH 510 501 |
| | MH 510 501 G |
| G 1/4" | MH 510 701 |
| | MH 510 701 G |

Grundplatte für Serie „G“

| | |
|---------------|-----------|
| G 1/8" | R5**503 G |
| G 1/4" | R5**703 G |

** Anzahl der Ventilplätze (z.B. 02 bis 12)

FAX-ANTWORT 071 50 - 9 13 12 10

Ja ich interessiere mich für

- Kompaktzylinder*
- Ventilinsel/Montagesysteme*
- Zylinder*
- NAMUR-Ventile*
- Endschalter*
- Magnetventile*
- Wartungsgeräte, Verschraubungen*
- Senden Sie mir bitte Ihren Gesamtkatalog*
- Ich/wir wünschen Beratung zum Thema*

Name

Vorname

Firma

Funktion

Straße/Hausnummer

PLZ/Ort

Telefon

Telefax

E-Mail