



**T\_22 5\_\_ 504  
mit Ventilen Typ 504 T**

Ventilinsel mit 5-Wegeventilen, Nennweite 5 mm, alle Anschlüsse befinden sich in der Platte. Arbeitsanschlüsse 2 und 4: G 1/8“.

Insel ist mit 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 und 12 Positionen verfügbar. Jede Position ist mit Varistor und roter LED ausgestattet.

Die pneumatische Grundplatte ist auf Seite 4.7.2.7 beschrieben.

Bitte ergänzen Sie die Bestellnummer der Ventile um ein T, Beispiel MK 510 504 T 24DC. Bei diesen Ventilen sind die elektrischen Anschlüsse um 180° gedreht, keine Erdungsfahne. Handhilfsbetätigung zum Drücken. Magnetspulen mit 1,8 Watt Leistungsaufnahme.

MK 520 \_\_ T und MK 53 \_\_ T verfügen über ein Doppelgehäuse und belegen 2 Positionen auf der Insel. Grafische Darstellung auf Seite 4.8.1. 5/3-Wegeventile sind Mittelstellung geschlossen, belüftet und entlüftet verfügbar. Details auf Seite 4.5.3.2.4.

Blindplatten sind verfügbar, Typnummer BP 5 504 T.

Folgende Ventile können auf dieser Ventilinsel verwendet werden:

Typ	Funktion	Seite	Kommentar
MK 510 504 T	monostabil	4.5.2.2.4	
MK 520 504 T	bistabil	4.5.2.2.9	Doppelgehäuse
MK 53_ 504 T	5/3-Wege	4.5.3.2.4	Doppelgehäuse, siehe Ventilbeschreibung für Version

Weitere Bestellinformationen auf Seite 4.8.1

